



Technische Daten

3/2-Wege Ausführung

Material:

Gehäuse: Stahl
Schaltwelle: Stahl
Schaltkugeldichtung: POM
Schaltwellendichtung: NBR

Technical data

3/2-way version

Material:

Housing: Steel
Switching shaft: Steel
Switching ball sealing: POM
Switching shaft sealing: NBR

Für lötlöse Rohrverschraubung, DIN 2353, leichte Reihe, ISO 8434-1
Solderless fittings, DIN 2353, light series, ISO 8434-1

	DN	Rohr-Ø (mm)	G	Länge L (mm)	Hebellänge R (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
	DN	Pipe-Ø (mm)	G	Length L (mm)	Lever length R (mm)	WP (bar)	Article number
	8	10L	M16x1,5	74,0	108,0	315	VC-KHU3-10L-8-L
	10	12L	M18x1,5	74,0	108,0	315	VC-KHU3-12L-10-L
	12	15L	M22x1,5	82,0	108,0	315	VC-KHU3-15L-12-L

Für lötlöse Rohrverschraubung, DIN 2353, schwere Reihe, ISO 8434-1
Solderless fittings, DIN 2353, heavy series, ISO 8434-1

	DN	Rohr-Ø (mm)	G	Länge L (mm)	Hebellänge R (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
	DN	Pipe-Ø (mm)	G	Length L (mm)	Lever length R (mm)	WP (bar)	Article number
	12	16S	M24x1,5	86,0	108,0	315	VC-KHU3-16S-12-L
	16	20S	M30x2,0	90,0	155,0	315	VC-KHU3-20S-16-L

Withworth-Rohrgewinde – Innengewinde (BSP), DIN EN ISO 228-1
Whitworth-Pipe thread – female thread (BSP), DIN EN ISO 228-1

	DN	G	Länge L (mm)	Hebellänge R (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
	DN	G	Length L (mm)	Lever length R (mm)	WP (bar)	Article number
	6	1/4"	69,0	108,0	315	VC-KHU3-G14I-6-L
	10	3/8"	72,0	108,0	315	VC-KHU3-G38I-10-L
	12	1/2"	83,0	108,0	315	VC-KHU3-G12I-12-L
	20	3/4"	95,0	170,0	315	VC-KHU3-G34I-20-L
	25	1"	113,0	170,0	315	VC-KHU3-G1I-25-L