



Technische Daten

Doppelskala Manometer nach EN 837-1, NG 63

Genauigkeitsklasse:

NG63: 1,6

Druckbelastung NG63:

Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert
kurzzeitig: 1 x Skalenendwert

Zulässige Temperatur NG63:

Umgebung: -20°C bis +80°C
Messstoff: -20°C bis +60°C

Material:

Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Messing
Glas: Kunststoff, Polycarbonat

Füllflüssigkeit:

Glyzerin 99,7%

Technical data

Pressure gauges NG63 double scale bar/psi according to EN 837-1

Accuracy class:

NG63: 1,6

Pressure load NG63:

Resting load: 3/4 x full scale value
alternating load: 2/3 x full scale value
short-time: 1 x full scale value

Temperature NG63:

Range ambient: -20°C to +80°C
Range: -20°C to +60°C

Material:

Housing: Stainless steel
Connection: Brass
Glass: Plastic, polycarbonate

Filling liquid:

Glycerin 99,7%

	Anzeigebereich (bar) Display area (bar)	Gewinde Thread	Artikelnummer Article number
	0-10	1/4"	VC-MANO63PU-10
	0-16	1/4"	VC-MANO63PU-16
	0-25	1/4"	VC-MANO63PU-25
	0-40	1/4"	VC-MANO63PU-40
	0-60	1/4"	VC-MANO63PU-60
	0-100	1/4"	VC-MANO63PU-100
	0-160	1/4"	VC-MANO63PU-160
	0-250	1/4"	VC-MANO63PU-250
	0-400	1/4"	VC-MANO63PU-400
	0-600	1/4"	VC-MANO63PU-600

	Anzeigebereich (bar) Display area (bar)	Gewinde Thread	Artikelnummer Article number
	0-10	1/4"	VC-MANO63PH-10
	0-16	1/4"	VC-MANO63PH-16
	0-25	1/4"	VC-MANO63PH-25
	0-40	1/4"	VC-MANO63PH-40
	0-60	1/4"	VC-MANO63PH-60
	0-100	1/4"	VC-MANO63PH-100
	0-160	1/4"	VC-MANO63PH-160
	0-250	1/4"	VC-MANO63PH-250
	0-400	1/4"	VC-MANO63PH-400
	0-600	1/4"	VC-MANO63PH-600

Zubehör

Accessories

	Artikelnummer Article number	
	Manometer-Befestigungsflansch für Prozessanschluss hinten / Manometer flange for back connection	VC-MANO63PH-BF
	Manometer-Befestigungshalter für Prozessanschluss hinten oder unten / Manometer holder for back/bottom connection	VC-MANO63PH-BH