



## Technische Daten

Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, leichte Reihe

**Material:**  
Automatenstahl

**Oberfläche:**  
Grill

## Technical data

Sealing cone with O-ring according to DIN 3865 (suitable for cone 24° DIN 3901 and 3902), union nut, light series

**Material:**  
Free cutting steel

**Surface:**  
Grill

DN Nominal width	Size Size	Zoll Inch	Anschluss T Thread T	Abzugsmaß C (mm) Cut-off C (mm)	d (mm) d (mm)	E (mm) E (mm)	H (mm) H (mm)	L (mm) L (mm)	VE PU	Artikelnummer Article number
<b>6</b>	<b>04</b>	<b>1/4</b>	<b>M14x1,5</b>	<b>48,0</b>	<b>4,0</b>	<b>17</b>	<b>17,0</b>	<b>74,0</b>	<b>5</b>	<b>VC14MSOF08-45S04</b>
6	04	1/4	M16x1,5	36,0	4,0	19	14,0	66,5	5	VC16MSOF10-45S04
6	04	1/4	M18x1,5	39,0	4,0	22	17,0	68,5	5	VC18MSOF12-45S04
<b>8</b>	<b>05</b>	<b>5/16</b>	<b>M16x1,5</b>	<b>52,5</b>	<b>5,5</b>	<b>19</b>	<b>17,0</b>	<b>80,5</b>	<b>5</b>	<b>VC16MSOF10-45S05</b>
<b>10</b>	<b>06</b>	<b>3/8</b>	<b>M18x1,5</b>	<b>54,0</b>	<b>7,0</b>	<b>22</b>	<b>19,0</b>	<b>83,5</b>	<b>5</b>	<b>VC18MSOF12-45S06</b>
10	06	3/8	M22x1,5	59,0	7,0	27	19,0	89,0	5	VC22MSOF15-45S06
<b>12</b>	<b>08</b>	<b>1/2</b>	<b>M22x1,5</b>	<b>50,0</b>	<b>9,5</b>	<b>27</b>	<b>19,5</b>	<b>82,0</b>	<b>5</b>	<b>VC22MSOF15-45S08</b>
<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5/8</b>	<b>M26x1,5</b>	<b>69,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32</b>	<b>23,0</b>	<b>96,0</b>	<b>5</b>	<b>VC26MSOF18-45S10</b>
19	12	3/4	M26x1,5	68,0	15,0	32	30,0	109,0	5	VC26MSOF18-45S12
<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3/4</b>	<b>M30x2</b>	<b>84,0</b>	<b>15,0</b>	<b>36</b>	<b>30,0</b>	<b>133,5</b>	<b>5</b>	<b>VC30MSOF22-45S12</b>
<b>25</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>M36x2</b>	<b>80,0</b>	<b>20,0</b>	<b>41</b>	<b>35,0</b>	<b>133,5</b>	<b>1</b>	<b>VC36MSOF28-45S16</b>

Standardnennweiten in **Fettdruck**, standard dimensions in **bold print**